

## 产品简介

本产品是一款专为工业智能感知设备设计的高防护等级户外防水袋，适配GS1/GS2系列设备。采用PVC优质材料，具备良好的防水、防尘性能，配有专用的接口孔位，确保设备在潮湿、雨淋等恶劣环境中的正常运行，延长设备使用寿命。

## 应用范围

其广泛应用于温室大棚、户外环境监测、冷链运输等。

## 产品特点

- IP65
- 高清透视
- 防水防尘
- 可外接探头



## 技术参数

技术参数	
型号	UB-WB-A2
尺寸	170*140*200mm
重量	145g
材质	PVC
防水等级	IP65

## 使用方法

1. 按逆时针方向旋下防水袋中黑色支架左侧的六角螺母；固定住支架右侧的格兰头底部，将格兰头前端按逆时针方向旋下，完成支架的拆卸。
2. 将设备底部嵌入黑色支架内，确保设备的各个接口均完整露出，便于后面操作；将已嵌入黑色支架的设备放入防水袋中。



3. 设备如需外接传感器，请将已旋下的格兰头前端拆分为胶塞、夹紧爪和螺帽三个部件。
4. 按照胶塞在前、夹紧爪居中、螺帽在后的顺序，将传感器的数据线从螺帽起依次穿入各部件，最后将数据线卡入胶塞的细缝中，并将各部件重新组装固定。



5. 将传感器的音频接口穿过黑色支架右侧的孔位，并与设备的外接传感器音频插口相连接；将防水袋中传感器的数据线整理至适当位置。



6. 将防水袋上的格兰头后端卡入对应的黑色支架孔位中，前端按顺时针方向旋紧，与后端连接固定；同时六角螺母按顺时针方向旋紧固定。
7. 户外防水袋的密封条压紧，将防水袋多余的空间部分向下整齐对折至适当位置，两侧多出的部分向内折叠，最后使用魔术贴粘扣牢固固定。



## 注意事项

1. 使用前请仔细检查防水袋是否有破损或漏水现象，如有异常请勿使用。
2. 请勿将尖锐物品靠近防水袋，以免刺破。
3. 密封条和魔术贴须牢固压紧，以确保设备整体的密封性能。

感知万象数据，轻松连接世界！

轻松连官网：[www.ubibot.cn](http://www.ubibot.cn)

微信搜索“轻松连”公众号或扫描右侧二维码关注我们吧！

